


CINDER 60 1x LED 4W

1271







Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio estrusionado / Marcos con difusor enrasado / Soporte de pared de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 60 x H 205 x 110 mm		
Fuente de luz	LED		
Potencia	4 W		
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz		
Flujo luminoso fuente	470 lm		
Flujo luminoso luminaria	355 lm		
Eficiencia luminosa luminaria	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h		
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Normas	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.73 kg		
Conformidad	C€ FR		

CODE OPTIONS

ACAE	BADO	TEMP	. DE COLOR	ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	30'
AN BI	ANTRACITA BLANCO	3K 4K	3000K 4000K	optional optics	
a peti	ción:			10 54	10° 54°



CORTEN BRONZE

CO





