



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture ( primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

#### Dimensions

**Ø 60 x H 205 x 110 mm**

Source lumineuse

**LED**

Puissance

**4 W**

Alimentation

**100-240 V | 50/60 Hz**

Flux lumineux source

**470 lm**

Flux lumineux appareil

**355 lm**

Rendement lumineux

**89 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe énergétique LED

**E (3000K), E (4000K), F (2700K)**

Durée de vie LED

**L80 B10 86.000 h**

Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 65**

Résistance mécanique

**IK 08 (5 Joules)**

Normes

**EN 60598-1 +2-1**

Poids

**0.73 kg**

Conformité

**CE UK CA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 30°  
optique optionnelle

**10** 10°  
**54** 54°