



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo / Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni

Ø 60 x H 205 x 110 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

4 W

Alimentazione

100-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

470 lm

Flusso luminoso apparecchio

355 lm

Efficienza luminosa apparecchio

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durata vita LED

L80 B10 86.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.73 kg

Conformità

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 30°

ottica opzionale

10 10°

54 54°

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO