


## CINDER 60 2x LED 8W

## 1272







Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio estrusionado / Marcos con difusor enrasado / Soporte de pared de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	Ø 60 x H 205 x 110 mm		
Fuente de luz	LED		
Múltiples fuentes	2x		
Potencia	8 W		
Fuente de alimentación	100-240 V   50/60 Hz		
Flujo luminoso fuente	940 lm		
Flujo luminoso luminaria	710 lm		
Eficiencia luminosa luminaria	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Normas	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.77 kg		
Conformidad	C€ F¥		

## **CODE OPTIONS**

BR

ACAB	BADO	TEMP	. DE COLOR	ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	30°
AN BI	ANTRACITA BLANCO	3K 4K	3000K 4000K	optional optics	
a petición:		10 54	10° 54°		
СО	CORTEN			• •	0.



BRONZE





Goccia Illuminazione srl