


## **CINDER 120 1x** LED 19W

## 1273







Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Rahmen mit bündigem Diffusor / Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas, strukturbündig gefrästet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 120 x H 270 x 176 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattleistung	19 W		
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz		
Lichtquellenlichtstrom	2761 lm		
Leuchten-Lichtstrom	2350 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	124 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	E		
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h		
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)		
Normen	EN 60598-1 +2-1		
Konformität	C€ FŘ		

## **CODE OPTIONS**

FINIS	HING	FARB	TEMPERATUR	OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	35°
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K	optional optics	
ВІ	WEISS	4K	4000K		
auf Ai	nfrage:			15	15°
uui / (i	mage.			90	90°
CO	CORTEN				



BRONZE





Goccia Illuminazione srl