



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps en aluminium extrudé / Cadres avec diffuseur au ras de la structure / Support mural en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D\*** Version dimmable

Dimensions	<b>Ø 120 x H 270 x 176 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>16 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>1815 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>1572 lm</b>
Rendement lumineux	<b>98 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Durée de vie LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Déviat. standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>BI</b>	BLANC

sur demande:

<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIQUE

<b>standard</b>	37°
optique optionnelle	
<b>14</b>	14°
<b>55</b>	55°