
CINDER 120 1x LED 19W

1273







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo / Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 270 x 176 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	19 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2761 lm
Flusso luminoso apparecchio	2350 lm
Efficienza luminosa apparecchio	124 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	Е
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	C€ EK

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG AN	GRIGIO ALLUMINIO ANTRACITE	27K 3K	2700K 3000K	standard	35°
BI	BIANCO	4K	4000K	ottica opzionale	
su richiesta:			15 90	15° 90°	
CO	CORTEN				



BRONZO



Goccia Illuminazione srl