



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio extrusionado / Marcos con difusor enrasado / Soporte de pared de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones

Ø 120 x H 270 x 176 mm

Fuente de luz

LED

Múltiples fuentes

2x

Potencia

38 W

Fuente de alimentación

220-240 V | 50/60 Hz

Flujo luminoso fuente

5522 lm

Flujo luminoso luminaria

4700 lm

Eficiencia luminosa luminaria

124 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

E

Vida útil LED

L80 B10 86.000 h

Desviación estándar de la coincidencia de color

MacAdam step 3

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Normas

EN 60598-1 +2-1

Conformidad

CE UKCA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BI** BLANCO

a petición:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** 35°

optional optics

**15** 15°  
**90** 90°