



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo in alluminio estruso / Cornici con diffusore a filo /
Supporto a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento
di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 270 x 176 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	38 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5522 lm
Flusso luminoso apparecchio	4700 lm
Efficienza luminosa apparecchio	124 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard 35°

ottica opzionale

15	15°
90	90°