



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D\*** Versione dimmerabile

| Dimensioni                                      | Ø 198 x 120 mm                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sorgente luminosa                               | LED                                   |
| Potenza                                         | 8 W                                   |
| Alimentazione                                   | 220-240 V   50/60 Hz                  |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1245 lm                               |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 498 lm                                |
| Efficienza luminosa apparecchio                 | 62 lm/W                               |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                                    |
| Classe energetica LED                           | D (3000K),<br>D (4000K),<br>E (2700K) |
| Durata vita LED                                 | L80 B20 > 80.000 h                    |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3                        |
| Classe di isolamento elettrico                  | Classe I                              |
| Grado di protezione IP                          | IP 65                                 |
| Grado di resistenza agli impatti                | IK 10 (20 joules)                     |
| Norme                                           | EN 60598-1 +2-1                       |
| Conformità                                      | CE UK<br>CA                           |

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>AG</b> | GRIGIO ALLUMINIO |
| <b>AN</b> | ANTRACITE        |
| <b>BI</b> | BIANCO           |

### TEMP. COLORE

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

# KASKO Ø 198 con anello - antivandalo LED 8W ANTIVANDALO 9159



KASKO

LA SERIE

