



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um einen homogenen Effekt mit diffusem Licht zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**D\*** Dimmbare Version

**LV** 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	<b>217 x 106 x 46 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>9 W</b>
Stromversorgung	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>1077 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>745 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
LED Lebensdauer	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 66</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 07 (2 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>0.98 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE
<b>BI</b>	WEISS

### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

### OPTIK