


## **VOID** LED 9W

## 1350







Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	217 x 106 x 46 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	100-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1077 lm
Flujo luminoso luminaria	745 lm
Eficiencia luminosa luminaria	83 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 07 (2 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Conformidad	(€ 남

## **CODE OPTIONS**

BI

ÓPTICA ACABADO TEMP. DE COLOR

Goccia Illuminazione srl

AG GRIS ALUMINIO 27K 2700K AN ANTRACITA 3K 3000K СО CORTEN 4K 4000K BR **BRONZE** 



BLANCO



