



Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D\* Versión regulable
- LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	<b>217 x 106 x 46 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>9 W</b>
Fuente de alimentación	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>1077 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>745 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Vida útil LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 66</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 07 (2 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.98 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

### CODE OPTIONS

#### ACABADO

- AG GRIS ALUMINIO
- AN ANTRACITA
- CO CORTEN
- BR BRONZE
- BI BLANCO

#### TEMP. DE COLOR

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

#### ÓPTICA