



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones **217 x 106 x 46 mm**

Fuente de luz **LED**

Potencia **9 W**

Fuente de alimentación **100-240 V | 50/60 Hz**

Flujo luminoso fuente **1077 lm**

Flujo luminoso luminaria **745 lm**

Eficiencia luminosa luminaria **83 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **80**

Clase energética LED **F**

Vida útil LED **L70 B50 > 50.000 h**

Desviación estándar de la coincidencia de color **MacAdam step 3**

Clase de aislamiento eléctrico **Clase I**

Clase de protección IP **IP 66**

Resistencia al impacto mecánico **IK 07 (2 Joules)**

Normas **EN 60598-1 +2-1**

Peso **0.98 kg**

Conformidad **CE UKCA**

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

