



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis en acier inoxydable  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D\* Version dimmable
- LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	<b>217 x 106 x 46 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>9 W</b>
Alimentation	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>1077 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>745 lm</b>
Rendement lumineux	<b>83 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Durée de vie LED	<b>L70 B50 &gt; 50.000 h</b>
Déviat. standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 66</b>
Résistance mécanique	<b>IK 07 (2 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>0.98 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**FINITION**

- AG** GRIS ALUMINIUM
- AN** ANTHRACITE
- CO** CORTEN
- BR** BRONZE
- BI** BLANC

**TEMP. DE COULEUR**

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

**OPTIQUE**