


## **VOID** LED 9W

## 1350







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	217 x 106 x 46 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	9 W
Alimentation	100-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	1077 lm
Flux lumineux appareil	745 lm
Rendement lumineux	83 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe énergétique LED	<u></u>
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 07 (2 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.98 kg
Conformité	C€ FR

## **CODE OPTIONS**

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 CO
 CORTEN
 4K
 4000K









Goccia Illuminazione srl