



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore in policarbonato fotoinciso per garantire un effetto omogeneo con luce diffusa
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti in acciaio inox
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D* Versione dimmerabile
- LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	217 x 106 x 46 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	9 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1077 lm
Flusso luminoso apparecchio	745 lm
Efficienza luminosa apparecchio	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 07 (2 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA