


VOID POST H 300 LED 9W

1352



Mast komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Mast aus stranggepresstem Aluminium / Sockel aus Edelstahl

Diffusor aus photogeätztem Polycarbonat, um einen homogenen Effekt mit diffusem Licht zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	217 x 46 x H 300 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	9 W
Stromversorgung	100-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1077 lm
Leuchten-Lichtstrom	745 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 07 (2 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT
CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK  1941	ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK  1944	ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK  1942	ZUBEHÖR ANKERPLATTE  1358
--	--	--	---