


VOID POST H 300 LED 9W

1352



Poste completo con luminaria

Material: luminaria de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Poste de aluminio estrusionado / Base de acero inoxidable

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	217 x 46 x H 300 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1077 lm
Flujo luminoso luminaria	745 lm
Eficiencia luminosa luminaria	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 07 (2 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

ACCESORIOS

ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO  1941	ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO  1944	ACCESORIOS CONNECTOR ESTANCO  1942	ACCESORIOS PLACA DE ANCLAJE  1358
--	--	--	---