
goccia
ILLUMINAZIONE

FLUTE H 880 LED 20W

7022





Mast komplett mit Leuchte

Material: stranggepresstes Aluminium / Leuchte und interner Befestigungssockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: Ring-LED-Modul

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

CL2	Schutzklasse II
D*	Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 120 x H 880 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	20 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3052 lm
Leuchten-Lichtstrom	1890 lm
Leuchten-Lichtausbeute	95 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
LED Lebensdauer	L80 B10 53.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	4.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

FLUTE H 880 LED 20W

7022

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5538

ZUBEHÖR
ÜSG



1965