
goccia
ILLUMINAZIONE

FLUTE H 880 LED 20W

7022





Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio estruso / Apparecchio illuminante e basetta interna di ancoraggio in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED ad anello

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

CL2 Classe II

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 880 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	20 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3052 lm
Flusso luminoso apparecchio	1890 lm
Efficienza luminosa apparecchio	95 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Durata vita LED	L80 B10 53.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	4.3 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

FLUTE H 880 LED 20W

7022

ACCESSORI

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO



5538

ACCESSORI
SPD



1965