
FLUTE H 1180 MIT BEWEGUNGSMELDER LED 20W

7028





Mast komplett mit Leuchte und Bewegungsmelder

Material: stranggepresstes Aluminium / Leuchte und interner Befestigungssockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: Ring-LED-Modul

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	Ø 120 x H 1180 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	20 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3052 lm
Leuchten-Lichtstrom	1890 lm
Leuchten-Lichtausbeute	95 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
LED Lebensdauer	L80 B10 53.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

FLUTE H 1180 MIT BEWEGUNGSMELDER LED 20W

7028

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5538

ZUBEHÖR
ÜSG



1965