


FLUTE H 1180 CON SENSORE LED 20W

7028



Palo completo di apparecchio illuminante e rilevatore di movimento

Materiale: alluminio estruso / Apparecchio illuminante e basetta interna di ancoraggio in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED ad anello

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 120 x H 1180 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	20 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3052 lm
Flusso luminoso apparecchio	1890 lm
Efficienza luminosa apparecchio	95 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Durata vita LED	L80 B10 53.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

FLUTE H 1180 CON SENSORE LED 20W 7028



ACCESSORI

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO



5538

ACCESSORI
SPD



1965