


KYKLO APPLIQUE Ø 48 2x LED 8W

1245



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanco

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

******* Optiques "haut+bas" indépendantes

Dimensions	53 x 74 x H 85 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	760 lm
Flux lumineux appareil	596 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B10 > 45.000 h
Déviati standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.41 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

OPTIQUE

standard 30°

KYKLO APPLIQUE Ø 48 2x LED 8W

1245

BI BLANC

3K 3000K

optique optionnelle

sur demande:

4K 4000K

17 17°

AG GRIS ALUMINIUM

54 54°

CO CORTEN

BR BRONZE