
goccia ILLUMINAZIONE

# K³ MIKRO APPLIQUE 1x50° LED 4W

## 1023






Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas, schwarz siebgedruckt

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
**24V** 24V-Niederspannung

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 60 x 60 x 75 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 4 W |
| Stromversorgung | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 380 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 35 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 9 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | F |
| LED Lebensdauer | L70 B10 > 45.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 / -2-1 |
| Konformität | CE UKCA |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

| | |
|---|---|
| **AG** | ALUMINIUMGRAU |
| **AN** | ANTHRAZIT |
| **CO** | CORTEN |
| **BR** | BRONZE |
| **BI** | WEISS |

### FARBTEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |