



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de vidrio templado transparente ultrablanco, a ras de la estructura y serigrafiado en negro

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

**24V** Bajo voltaje 24V

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensiones                                     | <b>60 x 60 x 75 mm</b>       |
| Fuente de luz                                   | <b>LED</b>                   |
| Potencia  | <b>4 W</b>                   |
| Fuente de alimentación                          | <b>220-240 V   50/60 Hz</b>  |
| Flujo luminoso fuente                           | <b>380 lm</b>                |
| Flujo luminoso luminaria                        | <b>35 lm</b>                 |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | <b>9 lm/W</b>                |
| Color Rendering Index – CRI                     | <b>≥80</b>                   |
| Clase energética LED                            | <b>F</b>                     |
| Vida útil LED                                   | <b>L70 B10 &gt; 45.000 h</b> |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | <b>MacAdam step 3</b>        |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | <b>Clase I</b>               |
| Clase de protección IP                          | <b>IP 65</b>                 |
| Resistencia al impacto mecánico                 | <b>IK 10 (20 joules)</b>     |
| Normas  | <b>EN 60598-1 +2-1</b>       |
| Conformidad                                     | <b>CE UK CA</b>              |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE  
**BI** BLANCO

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K