# K³ MIKRO APPLIQUE 1x50° LED 4W

## 1023






Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant à la structure en verre trempé transparent ultrablanc, sérigraphié noir

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

| | |
|---|---|
| Dimensions | 60 x 60 x 75 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 4 W |
| Alimentation | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 380 lm |
| Flux lumineux appareil | 35 lm |
| Rendement lumineux | 9 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe énergétique LED | F |
| Durée de vie LED | L70 B10 > 45.000 h |
| Déviation standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 / -2-1 |
| Conformité | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### FINITION

| | |
|---|---|
| **AG** | GRIS ALUMINIUM |
| **AN** | ANTHRACITE |
| **CO** | CORTEN |
| **BR** | BRONZE |
| **BI** | BLANC |

### TEMP. DE COULEUR

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |