K³ MIKRO APPLIQUE 2x50° LED 4W

1024





Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas, schwarz siebgedruckt

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	60 x 60 x 75 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	760 lm
Leuchten-Lichtstrom	68 lm
Leuchten-Lichtausbeute	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B10 > 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.34 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K