K³ MIKRO POST H 200 1x50° LED 4W

1025





Poste completo con luminaria

Material: aluminio

Difusor de vidrio templado transparente ultrablanco, a ras de la estructura y serigrafiado en negro

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	60 x 60 x H 200 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	380 lm
Flujo luminoso luminaria	35 lm
Eficiencia luminosa luminaria	9 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.64 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AN	ANTRACITA	**27K**	2700K
CO	CORTEN	**3K**	3000K
BR	BRONZE	**4K**	4000K