
K³ MIKRO POST H 200 2x50° LED 4W

1026





Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore a filo struttura in vetro temprato trasparente ultrawhite, serigrafato nero

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	60 x 60 x H 200 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	760 lm
Flusso luminoso apparecchio	68 lm
Efficienza luminosa apparecchio	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AN	ANTRACITE	**27K**	2700K
CO	CORTEN	**3K**	3000K
BR	BRONZO	**4K**	4000K