



Mast komplett mit Leuchte

Material: Aluminium

Strukturbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas, schwarz siebgedruckt

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	60 x 60 x H 350 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	380 lm
Leuchten-Lichtstrom	35 lm
Leuchten-Lichtausbeute	9 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K