



Palo completo di apparecchio illuminante

Materiale: alluminio

Diffusore a filo struttura in vetro temprato trasparente ultrawhite, serigrafato nero

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Fornito con cavo precablato H05RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente)

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	60 x 60 x H 350 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	380 lm
Flusso luminoso apparecchio	35 lm
Efficienza luminosa apparecchio	9 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K