


K³ MIKRO POST H 350 2x50° LED 4W

1028



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium

Diffuseur affleurant à la structure en verre trempé transparent ultrablanc, sérigraphié noir

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	60 x 60 x H 350 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	760 lm
Flux lumineux appareil	68 lm
Rendement lumineux	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B10 > 45.000 h
Déviat standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K