



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado con marco de policarbonato resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable
Ópticas "arriba+abajo" independientes"
****+**** copropertyvalue="on_request_versions_36034">
copropertyvalue="on_request_versions_36034">
Ópticas "arriba+abajo" independientes

Dimensiones	100 x 100 x 102 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	14 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	894 lm
Eficiencia luminosa luminaria	64 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.09 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 30°

optional optics

17 17°
54 54°

K³ MINILED

LA SERIE

