



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : module LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

****+**** Optiques "haut+bas" indépendantes

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	14 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	894 lm
Rendement lumineux	64 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Déviat standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.09 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	30°
optique optionnelle	
17	17°
54	54°

K³ MINILED

LA SÉRIE

