



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

****+**** Ottiche "up+down" indipendenti

Dimensioni	100 x 100 x 102 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	14 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	894 lm
Efficienza luminosa apparecchio	64 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.09 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO

AN ANTRACITE

BI BIANCO

su richiesta:

CO CORTEN

BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OTTICA

standard 30°

ottica opzionale

17 17°

54 54°

K³ MINILED

LA SERIE

