



Mast komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Mast aus stranggepresstem Aluminium / Sockel aus Edelstahl

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: lineares LED-Modul

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Leuchte

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

Abmessungen	217 x 132 x H 750 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	13 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1500 lm
Leuchten-Lichtstrom	934 lm
Leuchten-Lichtausbeute	72 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

