goccia ILLUMINAZIONE

RUNNER S LED 18W

1771





Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 1.300 kg für begehbare Flächen

Material: Rechteckflansch aus Edelstahl AISI 316L / Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Seitliche Verschlusskappen aus Aluminium-Druckgusslegierung 44300 mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarkes LED-Modul

Spezielle Optiken / Mattschwarzer Louvre für maximalen Sehkomfort

Wasserdichte Verkabelung mit 1 m Kabel / Vorbereitung für Durchgangsverkabelung auf Anfrage

Inbusschrauben aus Edelstahl

Feines Satin-Finish

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

A2	Optionaler Blendschutzschirm
D*	Dimmbare Version
48V	48V-Niederspannung
I/O	Durchgangsverkabelung

Abmessungen	350 x 99 x 85 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	18 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1939 lm
Leuchten-Lichtstrom	1029 lm
Leuchten-Lichtausbeute	57 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L95 B05 > 90.700 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-13
Gewicht	2.5 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	20° WALL GRAZER

optional optics

10	10° SCHMAL
30	30° MITTLERE
55	55° BREIT
83	83° EXTRA-BREIT
WW	WALL WASHER
EL	ELLIPTISCHE

RUNNER S LED 18W

1771

KOMPONENTEN

RUNNER
S EINBAUKASTEN



1761