goccia
ILLUMINAZIONE

RUNNER S LED 18W

1771





Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 1.300 kg para uso de paso

Material: brida rectangular de acero inoxidable AISI 316L / Cuerpo de aluminio estrusionado / Tapas laterales de aleación de aluminio inyectado 44300 de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de alto rendimiento

Ópticas específicas / Louvre negro mate para el máximo confort visual

Cableado estanco con 1 m de cable / Predisposición para cableado in/out (entra y sale), bajo pedido

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado satinado fino

Versiones bajo pedido (código adicional):

A2	Pantalla antideslumbrante opcional
D*	Versión regulable
48V	Bajo voltaje 48V
I/O	Cableado pasante

Dimensiones	350 x 99 x 85 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	18 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1939 lm
Flujo luminoso luminaria	1029 lm
Eficiencia luminosa luminaria	57 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L95 B05 > 90.700 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	2.5 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

IN	ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	20° WALL GRAZER

optional optics

10	10° ESTRECHA
30	30° MEDIA
55	55° AMPLIA
83	83° EXTRA-AMPLIA
WW	WALL WASHER
EL	ELÍPTICA

RUNNER S LED 18W

1771

COMPONENTES

RUNNER
S CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1761

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION