goccia ILLUMINAZIONE

RUNNER S LED 18W

1771





Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 1.300 kg per uso calpestabile

Materiale: flangia rettangolare in acciaio inox AISI 316L / Corpo in alluminio estruso / Tappi laterali in lega di alluminio pressofuso 44300 a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED altamente performante

Ottiche dedicate / Louvre nero opaco per il massimo comfort visivo

Cablaggio stagno con 1 m di cavo / Predisposizione per cablaggio entra-esci, su richiesta

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura satinata

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

A2	Frangiluce opzionale
D*	Versione dimmerabile
48V	Bassa tensione 48V
I/O	Cablaggio passante

Dimensioni	350 x 99 x 85 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	18 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1939 lm
Flusso luminoso apparecchio	1029 lm
Efficienza luminosa apparecchio	57 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L95 B05 > 90.700 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-13
Peso	2.5 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

IN	ACCIAO INOX

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	20° WALL GRAZER

ottica opzionale

10	10° STRETTA
30	30° MEDIA
55	55° AMPIA
83	83° EXTRA-AMPIA
WW	WALL WASHER
EL	ELLITTICA

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

RUNNER S LED 18W

1771

COMPONENTI

RUNNER
S CASSAFORMA



1761