



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Rechteckflansch aus Edelstahl / Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Seitliche Verschlusskappen aus Aluminium-Druckgusslegierung 44300 mit geringem Kupferanteil / Verstellbare Befestigungsbügel aus Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarkes LED-Modul

Spezielle Optiken / Mattschwarzer Louvre für maximalen Sehkomfort

Wasserdichte Verkabelung mit 1 m Kabel / Vorbereitung für Durchgangsverkabelung auf Anfrage

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- L** Bügel 174 mm (Gesamtabmessung 246 mm)
- A2** Optionaler Blendschutzschirm
- D\*** Dimmbare Version
- 48V** 48V-Niederspannung
- I/O** Durchgangsverkabelung

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen                           | 304 x 140 x 85 mm               |
| Lichtquelle                           | LED                             |
| Wattleistung                          | 18 W                            |
| Stromversorgung                       | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Lichtquellenlichtstrom                | 1939 lm                         |
| Leuchten-Lichtstrom                   | 1029 lm                         |
| Leuchten-Lichtausbeute                | 57 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI           | ≥80                             |
| LED-Energieeffizienzklasse            | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| LED Lebensdauer                       | L95 B05 > 90.700 h              |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3                  |
| Elektrische Schutzklasse              | Klasse I                        |
| Schutzart IP                          | IP 65/67                        |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | IK 10 (20 joules)               |
| Normen                                | EN 60598-1 +2-1                 |
| Konformität                           | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AN** ANTHRAZIT

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 20° WALL GRAZER

optional optics

**10** 10° SCHMAL  
**30** 30° MITTLERE  
**55** 55° BREIT  
**83** 83° EXTRA-BREIT  
**WW** WALL WASHER  
**EL** ELLIPTISCHE