
goccia ILLUMINAZIONE

CLIMBER S LED 18W

1781





Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : bride rectangulaire en acier inoxydable / Corps en aluminium extrudé / Bouchons latéraux en alliage d'aluminium moulé sous pression 44300 à faible teneur en cuivre / Étriers de fixation réglables en aluminium

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Souce lumineuse : module LED hautement performant

Optiques dédiées / Louvre noire mate pour un confort visuel maximal

Câblage étanche avec 1 m de câble / Prédisposition pour câblage traversant, sur demande

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

L	Étriers 174 mm (dimension totale : 246 mm)
A2	Visière anti-éblouissement en option
D*	Version dimmable
48V	Basse tension 48V
I/O	Câblage traversant

Dimensions	304 x 140 x 85 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	18 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1939 lm
Flux lumineux appareil	1029 lm
Rendement lumineux	57 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L95 B05 > 90.700 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	20° WALL GRAZER

optique optionnelle

10	10° ÉTROITE
30	30° MOYENNE
55	55° LARGE
83	83° EXTRA-LARGE
WW	WALL WASHER
EL	ELLIPTIQUE