
goccia ILLUMINAZIONE

# CLIMBER S LED 18W

## 1781






Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: flangia rettangolare in acciaio inox / Corpo in alluminio estruso / Tappi laterali in lega di alluminio pressofuso 44300 a basso tenore di rame / Staffe di fissaggio orientabili in alluminio

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED altamente performante

Ottiche dedicate / Louvre nero opaco per il massimo comfort visivo

Cablaggio stagno con 1 m di cavo / Predisposizione per cablaggio entra-esci, su richiesta

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

| | |
|---|---|
| L | Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) |
| A2 | Frangiluce opzionale |
| D* | Versione dimmerabile |
| 48V | Bassa tensione 48V |
| I/O | Cablaggio passante |

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 304 x 140 x 85 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 18 W |
| Alimentazione | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 1939 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 1029 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 57 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| Classe energetica LED | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Durata vita LED | L95 B05 > 90.700 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 / -2-1 |
| Conformità | CE UK CA |

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

| | |
|---|---|
| **AN** | ANTRACITE |

### TEMP. COLORE

| | |
|---|---|
| **27K** | 2700K |
| **3K** | 3000K |
| **4K** | 4000K |

### OTTICA

| | |
|---|---|
| **standard** | 20° WALL GRAZER |

ottica opzionale

| | |
|---|---|
| **10** | 10° STRETTA |
| **30** | 30° MEDIA |
| **55** | 55° AMPIA |
| **83** | 83° EXTRA-AMPIA |
| **WW** | WALL WASHER |
| **EL** | ELLITTICA |

goccia ILLUMINAZIONE

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION