



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Rechteckflansch aus Edelstahl / Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Seitliche Verschlusskappen aus Aluminium-Druckgusslegierung 44300 mit geringem Kupferanteil / Verstellbare Befestigungsbügel aus Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarkes LED-Modul / Spezielle Optiken / Mattschwarzer Louvre für maximalen Sehkomfort

Wasserdichte Verkabelung mit 1 m Kabel / Vorbereitung für Durchgangsverkabelung auf Anfrage

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- L Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
- A2 Optionaler blendschutzschirm
- D\* Dimmbare Version
- 48V 48V-Niederspannung

Abmessungen	<b>584 x 140 x 85 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>35 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>3878 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>2058 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>59 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L95 B05 &gt; 90.700 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65/67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AN** ANTHRAZIT

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 20° WALL GRAZER

optional optics

**10** 10° SCHMAL  
**30** 30° MITTLERE  
**55** 55° BREIT  
**83** 83° EXTRA-BREIT  
**WW** WALL WASHER  
**EL** ELLIPTISCHE