goccia
ILLUMINAZIONE

CLIMBER L LED 51W

1783





Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Rechteckflansch aus Edelstahl / Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Seitliche Verschlusskappen aus Aluminium-Druckgusslegierung 44300 mit geringem Kupferanteil / Verstellbare Befestigungsbügel aus Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarkes LED-Modul

Spezielle Optiken / Mattschwarzer Louvre für maximalen Sehkomfort

Wasserdichte Verkabelung mit 1 m Kabel / Vorbereitung für Durchgangsverkabelung auf Anfrage

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

L	Bügel 174 mm (Gesamtabmessung 246 mm)
A2	Optionaler Blendschutzschirm
D*	Dimmbare Version
48V	48V-Niederspannung
I/O	Durchgangsverkabelung

Abmessungen	864 x 140 x 85 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	51 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	5817 lm
Leuchten-Lichtstrom	3087 lm
Leuchten-Lichtausbeute	61 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L95 B05 > 90.700 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	5.9 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	20° WALL GRAZER

optional optics

10	10° SCHMAL
30	30° MITTLERE
55	55° BREIT
83	83° EXTRA-BREIT
WW	WALL WASHER
EL	ELLIPTISCHE

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION