



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: brida rectangular de acero inoxidable / Cuerpo de aluminio estrusionado / Tapas laterales de aleación de aluminio inyectado 44300 de bajo contenido en cobre / Soportes de fijación ajustables de aluminio

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de alto rendimiento

Ópticas específicas / Louvre negro mate para el máximo confort visual

Cableado estanco con 1 m de cable / Predisposición para cableado in/out (entra y sale), bajo pedido

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- L Soportes 174 mm (dimensión total: 246 mm)
- A2 Pantalla antideslumbrante opcional
- D* Versión regulable
- 48V Bajo voltaje 48V
- I/O Cableado pasante

Dimensiones	864 x 140 x 85 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	51 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	5817 lm
Flujo luminoso luminaria	3087 lm
Eficiencia luminosa luminaria	61 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L95 B05 > 90.700 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 20° WALL GRAZER

optional optics

10 10° ESTRECHA
30 30° MEDIA
55 55° AMPLIA
83 83° EXTRA-AMPLIA
WW WALL WASHER
EL ELÍPTICA