



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : bride rectangulaire en acier inoxydable / Corps en aluminium extrudé / Bouchons latéraux en alliage d'aluminium moulé sous pression 44300 à faible teneur en cuivre / Étriers de fixation réglables en aluminium

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Souce lumineuse : module LED hautement performant / Optiques dédiées / Louvre noire mate pour un confort visuel maximal

Câblage étanche avec 1 m de câble / Prédiposition pour câblage traversant, sur demande

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

L Étriers 174 mm (dimension totale : 246 mm)

A2 Visière anti-éblouissement en option

D* Version dimmable

48V Basse tension 48V

I/O Câblage traversant

Dimensions	864 x 140 x 85 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	51 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	5817 lm
Flux lumineux appareil	3087 lm
Rendement lumineux	61 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L95 B05 > 90.700 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 20° WALL GRAZER

optique optionnelle

10 10° ÉTROITE
30 30° MOYENNE
55 55° LARGE
83 83° EXTRA-LARGE
WW WALL WASHER
EL ELLIPTIQUE