



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: flangia rettangolare in acciaio inox / Corpo in alluminio estruso / Tappi laterali in lega di alluminio pressofuso 44300 a basso tenore di rame / Staffe di fissaggio orientabili in alluminio

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED altamente performante

Ottiche dedicate / Louvre nero opaco per il massimo comfort visivo

Cablaggio stagno con 1 m di cavo / Predisposizione per cablaggio entra-esce, su richiesta

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

L Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm)

A2 Frangiluce opzionale

D* Versione dimmerabile

48V Bassa tensione 48V

I/O Cablaggio passante

Dimensioni	864 x 140 x 85 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	51 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5817 lm
Flusso luminoso apparecchio	3087 lm
Efficienza luminosa apparecchio	61 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L95 B05 > 90.700 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 20° WALL GRAZER

ottica opzionale

10 10° STRETTA
30 30° MEDIA
55 55° AMPIA
83 83° EXTRA-AMPIA
WW WALL WASHER
EL ELLITTICA