RUNNER RGBW S LED RGBW 17W

1776





Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 1.300 kg para uso de paso

Material: brida rectangular de acero inoxidable AISI 316L / Cuerpo de aluminio estrusionado / Tapas laterales de aleación de aluminio inyectado 44300 de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED RGBW para señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Se suministra con dos cables: señal + alimentación 230V

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado satinado fino

Versiones bajo pedido (código adicional):

A2	Pantalla antideslumbrante opcional
24V	Bajo voltaje 24V
I/O	Cableado pasante

Dimensiones	350 x 99 x 85 mm
Fuente de luz	LED RGBW (W = 3000K)
Potencia	17 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	519 lm
Eficiencia luminosa luminaria	31 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

IN	ACERO INOXIDABLE

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

RUNNER RGBW S LED RGBW 17W

1776

COMPONENTES

RUNNER
S CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1761

ACCESORIOS

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL



1181