RUNNER RGBW S LED RGBW 17W

1776





Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol

Charge maximale de 1.300 kg pour des zones praticables

Matériel : bride rectangulaire en acier inoxydable AISI 316L / Corps en aluminium extrudé / Bouchons latéraux en alliage d'aluminium moulé sous pression 44300 à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : carte LED RGBW pour signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Fourni avec deux câbles : signal + alimentation 230V

Vis Allen en acier inoxydable

Finition satinée fine

Versions sur demande (code supplémentaire):

A2	Visière anti-éblouissement en option
24V	Basse tension 24V
I/O	Câblage traversant

Dimensions	350 x 99 x 85 mm
Source lumineuse	LED RGBW (W = 3000K)
Puissance	17 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	519 lm
Rendement lumineux	31 lm/W
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-13
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

IN	ACIER INOXYDABLE

OPTIQUE

standard	30°
optique optionnelle	
10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

RUNNER RGBW S LED RGBW 17W

1776

COMPOSANTS

RUNNER
S BOÎTIER À ENTERRER



1761

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



1181